

Xon-forte

Habos élelmiszeripari tisztítószer

- ▲ Eltávolítja a szennyeződések, mint pl. zsír-, olaj-, fehérje-, sütés- és égés maradványait
- ▲ Élelmiszeriparban ártalmatlan felhasználásáról tanúsítvánnyal rendelkezik
- ▲ Az európai és osztrák környezetvédelmi jellel kitüntetve
- ▲ Megújuló, növényi eredetű alapanyagokat tartalmaz



Felhasználási terület

Felhasználható lúgálló felületeken konyhai- és élelmiszeripari területeken, mint pl. forrólevegős sütők, kombi-gőzpárolók, grillsütők, sütők, tűzhelylapok, fritőzök, páraelszívók, fali- és padlócsempék. Ne használja pirolitikus öntisztító sütőben. Ezenkívül lúgos tisztításra is alkalmas úszómedencékben és ipari területeken. Ne használja lúgérzékeny felületeken, pl. linóleum, alumínium és diszperziós festékek.

Felhasználás

Az első felhasználás előtt teszteljük le a szert egy kevésbé szembetűnő részen. Vegyék figyelembe a készülék gyártójának használati utasítását.

Napi takarítás (felülettisztítás):

A terméket hígítatlanul alkalmazzuk. A forrólevegős sütőt, grillsütőt, sütőt stb. előmelegítjük kb. 30°C-ra, majd kikapcsoljuk a készüléket. Habosítuk be a felületet, 5–10 percig hagyjuk hatni, ped-del dolgozzuk szét, alaposan mossuk fel és töröljük szárazra. Automatikus adagolás esetén kérjük, vegye figyelembe a készülék gyártója által megadott utasításokat. Öntse a terméket a tárolótartályba, vagy csatlakoztassa a kijelölt adagolótojámlőhöz, ezután a tisztítás automatikusan megkezdődik. Anyagszükséglet : 5,0 ml/m².

A termék nem ipari takarításra szolgál.

Normál szennyeződés

Napi takarítás (felmosás):

150 ml 10 L hideg vízhez. Anyagszükséglet : 1,0 ml/m².

Napi takarítás (gépi vizes tisztítás):

150 ml 10 L hideg vízhez. Anyagszükséglet : 2,5 ml/m².

Erős szennyeződés

Habtisztítás:

A szert hígítás nélkül az adagolótartályba töltjük. A szennyeződés mértékétől függően a szelepet állítsuk be 1:4-1:10-ig, habosítsuk be a felületet és rövid behatási idő után vízzel öblítsük le. Anyagszükséglet : 25,0 ml/m².

Alaptisztítás (gépi vizes tisztítás):

1 L 8 L hideg vízhez.

A tisztító oldatot a burkolaton szétterítjük, kb. 10–15 percig hatni hagyjuk, súroljuk, a szennylottát felszívjuk, majd a felületet tiszta vízzel alaposan felmossuk. Anyagszükséglet : 30,0 ml/m².

A felületeket és konyhai gépeket, melyek közvetlenül érintkeznek élelmiszerekkel, alaposan ivóvízzel le kell öblíteni.

A habszóróflakon a kannából utántölthető. Termékcseré esetén az adagolókészüléket és az ahhoz tartozó csöveket alaposan le kell öblíteni vízzel. Makacs, zsíros szennyeződések esetén a 40–60 °C-os meleg víz felgyorsítja a termék hatékonyságát. Zsír- vagy fehérje alapú lerakódás esetén a megfelelő (hidegvizből előállított) koncentrációban vigyük fel a terméket, majd súroláskor tisztítsuk meg a padlófelületet a padlótisztító gép tankjába töltött forró vízzel is.

Cikkszám	Kiszereleési egység (KE)	KE száma raklaponként
j551047	6 x 750 ml kerek flakon (kartonban)	64
j551005	2 x 5 L kannák (kartonban)	56
j551072	200 L hordó	2

Xon-forte

Habos élelmiszeripari tisztítószer



Egyéb utasítás

A szakszerűtlen alkalmazásért és az abból keletkező károkért felelősséget nem vállalunk. Az 1999/44/EK törvény 1. cikke szerint háztartási felhasználása nem engedélyezett! A megfelelő adagolással költséget takaríthat meg, és védi a természetet. A tenzidek növény alapú nyersanyagokból vannak előállítva. A csomagolás újrahasznosítható.

Összetevők (a 648/2004/EK alapján)

Nem ionos tenzidek < 5 %, szappan < 5 %, lúgok, vízzoldható oldószerek, élelmiszerszínezékek.

pH-érték (koncentrátum): > 13,5

pH-érték (felhasználásra kész oldat): kb. 13

Jelölés

Osztályozás (koncentrátumban): GHS05, Veszély. H314 Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz. P280 Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező. P305+P351+P338 SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. P308+P313 Expozíció vagy annak gyanúja esetén: orvosi ellátást kell kérni. Tartalmaz: Potassium Hydroxide (INCI)